BENZA®

GROUPE ELECTROGENE

ES5000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GROUPE

Puissance maximum nominale	kW	5,0
Régime de fonctionnement	tr/min	3000
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	230
Puissance acoustique	dB(A)	97

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque moteur		ROBIN
Modèle		EX27
Carburant		Essence
Cylindrée	cc	265
Puissance maximum	ch	9
Nbre de cylindres		1
Démarrage		Électrique
Réservoir à carburant	litres	6,1
Autonomie (75 %)	H	3 h 40

CARACTÉRISTIQUES DE L'ALTERNATEUR

Marque de l'Alternateur		Linz
Pôles	Nbre	2
Degré de protection		IP23
Isolement	Classe	H
Régulateur de tension		Condensateur
Différentiel		Oui
Prises monophasées	Nbre	2 unités 230 V – 16 A

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Roues en caoutchouc dont les roulements et le centre sont métalliques

Poignée robuste pour des déplacements faciles

Différentiel pour éviter les contacts électriques directs

Châssis en acier tubulaire avec 3 couches de protection (frontale, supérieure et latérale)

Amortisseurs antivibrateurs qui protègent le moteur et l'alternateur

Patin d'appui avec amortisseur antivibrateur qui absorbe les coups secs

OPTIONS

Piquet pour prise de terre

AVR - Régulateur de voltage automatique

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	mm	750
Largeur	mm	690
Hauteur	mm	580
Poids	kg	66

MONOPHASÉ

50HZ

ESSENCE

DÉMARRAGE MANUEL



internaco

15680 Órdenes (La Coruña) · España
Tel. +34 981 680 101 · Fax +34 981 680 353
contactcenter@internaco.com · www.internaco.com
export@internaco.com · www.benza.es