BENZA®

GROUPE ELECTROGENE

TRS12000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GROUPE

Puissance maximum nominale	kVA	12,0
Régime de fonctionnement	tr/min	3000
Fréquence	Hz	50
Tension nominale	V	400
Puissance acoustique	dB(A)	99

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque moteur		LONCIN
Modèle		LC2VB0FD
Carburant		Essence
Cylindrée	cc	653
Puissance maximum	ch	22
Nbre de cylindres		2
Démarrage		Électrique
Réservoir à carburant	litres	50
Autonomie (75 %)	H	10 h

CARACTÉRISTIQUES DE L'ALTERNATEUR

Marque de l'Alternateur		Sincro
Pôles	Nbre	2
Degré de protection		IP23
Isolement	Classe	H
Régulateur de tension		Comput.
Différentiel		Oui
Prises triphasées	Nbre	1 unité 400 V – 16 A
Prises monophasées	Nbre	1 unité 230 V – 16 A Schuko

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Roues en caoutchouc dont les roulements et le centre sont métalliques
Poignée robuste pour des déplacements faciles
Différentiel pour éviter les contacts électriques directs
Châssis en acier recouvert
Amortisseurs antivibrateurs qui protègent le moteur et l'alternateur
Crochet pour le transport
Grand réservoir de 50 l installé sur le châssis (autonomie 10 h)

OPTIONS

Piquet pour prise de terre

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	mm	870
Largeur	mm	800
Hauteur	mm	860
Poids	kg	185

TRIPHASÉ

50HZ

ESSENCE

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



internaco

15680 Órdenes (La Coruña) · España
Tel. +34 981 680 101 · Fax +34 981 680 353
contactcenter@internaco.com · www.internaco.com
export@internaco.com · www.benza.es